

DETERGENTE MULTIPLE ESPUMA CONTROLADA

CARACTERÍSTICAS:

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, es un poderoso detergente concentrado, formulado para proporcionar una acción penetrante instantánea sobre la suciedad con excelente acción emulsificante y de suspensión, lo que se traduce en una fácil y rápida eliminación de suciedad y residuos orgánicos.

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, es un limpiador eficaz, útil en limpieza de pisos, paredes, carrocerías azulejos, bandejas, carros, bateas, mesas, etc. Es un producto especial para máquinas de limpieza de pisos, dado su bajo coeficiente de espuma.

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, acepta altas diluciones sin película ni olores residuales, espuma controlada, estas son las características que lo convierten en un producto excelente para la Industria de Alimentos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

INDUSTRIA DE CARNE : Limpieza de hornos de ahumado, cintas transportadoras, maquinaria, carros, bateas, mesas, suelos y paredes. Túneles de lavado de cajas plásticas, bandejas, moldes, etc.

INDUSTRIAS VINICOLAS : Se emplea en la destarización de depósitos.

CONSERVAS VEGETALES Y AGROINDUSTRIALES : Limpieza de depósitos, torres de secado, cintas transportadoras, evaporadores, equipos, etc.

INDUSTRIAS LECHERAS : Se utiliza en todos los equipos que la leche es tratada térmicamente, tales como; limpieza de pasteurizadores, preesterizadores, circuitos, túneles de lavado o moldes de queso, tinas de cuajar, torres, ciclones y tuberías en plantas de leche en polvo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto	:	Líquido rojo intenso.
Viscosidad	:	600cps
pH	:	12,1-12,6
Peso específico	:	1,03-1,06 Kg/Lt (15C°).
Punto de Inflamación	:	No tiene.
Punto de enturbamiento	:	60C° mínimo
Nivel de espuma	:	Bajo.

Detergencia	:	Excelente.
Fosfatos	:	No contiene
Solvente	:	No contiene.
Miscibilidad	:	Completa en toda proporción de agua.
Enjuagabilidad	:	Excelente sin residuos.
Estabilidad de almacenamiento	:	1 año en condiciones normales.

INSTRUCCIONES DE USO:

EL DETERGENTE MULTIPLE DE ESPUMA CONTROLADA, se usa diluido en agua, puede ser aplicado con mopas, traperos esponjas o máquinas automáticas, la remoción se realiza mediante mopas, escurridor de goma, aspiradora polvo-agua, etc.

DILUCIONES:

❖ Pisos (flexit, baldosa, etc.)	:	1:50
❖ Paredes pintadas	:	1:50
❖ Azulejos	:	1:60
❖ Desengrasante de superficies	:	1:40
❖ Plásticos y cueros en tapicería	:	1:50
❖ Limpieza automática de pisos	:	1:60
❖ Carrocerías	:	1:70
❖ Paredes, pisos, mesones, bandejas	:	
En la Industria de Alimentos	:	1:50

PRECAUCIONES:

- ❖ Mantener envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
- ❖ Evite el contacto con ojos y piel, usando guantes de goma y gafas.
- ❖ En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.
- ❖ Si es ingerido de a beber bastante agua, no provocar vómitos y solicitar atención médica inmediatamente.